



ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ

210016, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 4-я Заслонова, д.1 к/2

Тел/факс: +375 212 644 888 тел.моб.: +375 29 189 24 89

e-mail: [tesoro@systemtex.by](mailto:tesoro@systemtex.by)

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА / TECHNICAL DATA SHEET

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОЛОТНА / FABRICS TECHNICAL DATA

АРТИКУЛ : ТрТк-260СР / ТрТк-260СР-В  
ARTICLE (ТРИКОТАЖ / KNITTED FABRIC)

СОСТАВ : 80% ХЛОПОК, 20% ПОЛИЭФИР  
COMPOSITION : 80% COTTON, 20% POLYESTER

ПЛОТНОСТЬ (С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ) : 260 Г/М<sup>2</sup>  
DENSITY (WITH ADHESIVE COATING) : 260 GRAMS PER SQMT

ШИРИНА : 160 +/-5 CM  
WIDTH

ЦВЕТ : СУРОВЫЙ  
COLOR : NATURAL

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ : МЕЖПОДКЛАДОЧНОЕ ПОЛОТНО  
APPLICATION AREA : INTERLINING FOR PREFORMING

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛЕЕВОГО ПОКРЫТИЯ / ADHESIVE COATING TECHNICAL DATA

ОПИСАНИЕ КЛЕЕВОГО ПОКРЫТИЯ : КЛЕЙ-РАСПЛАВ  
ADHESIVE COATING DESCRIPTION : HOT MELT ADHESIVE

СОСТАВ КЛЕЯ : СОПОЛИМЕР ЭТИЛЕНА И ВИНИЛАЦЕТАТА  
ADHESIVE COMPOSITION : ETHYLENE-VINYL-ACETATE COPOLYMER

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ / USAGE RECOMMENDATIONS

ДАВЛЕНИЕ : 3 БАР  
PRESSURE : 3 BARS

ТЕМПЕРАТУРА : 100° ПО ЦЕЛЬСИЮ  
TEMPERATURE : 100° CELSIUS

ВРЕМЯ : 12-14 СЕКУНД  
TIME : 12-14 SECONDS