



СИСТЕМТЕКС

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ

210016, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 4-я Заслонова, д.1 к/2

Тел/факс: +375 212 644 888 тел.моб.: +375 29 189 24 89

e-mail: tesoro@systemtex.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА / TECHNICAL DATA SHEET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОЛОТНА / FABRICS TECHNICAL DATA

АРТИКУЛ : ТрТк-170СР / ТрТк-170СР-В
ARTICLE (ТРИКОТАЖ / KNITTED FABRIC)

СОСТАВ : 85% ХЛОПОК, 15% ПОЛИЭФИР
COMPOSITION : 85% COTTON, 15% POLYESTER

ПЛОТНОСТЬ (С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ) : 170 Г/М²
DENSITY (WITH ADHESIVE COATING) : 170 GRAMS PER SQMT

ШИРИНА : 160 +/-5 CM
WIDTH

ЦВЕТ : СУРОВЫЙ
COLOR : NATURAL

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ : МЕЖПОДКЛАДОЧНОЕ ПОЛОТНО
APPLICATION AREA : INTERLINING FOR PREFORMING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛЕЕВОГО ПОКРЫТИЯ / ADHESIVE COATING TECHNICAL DATA

ОПИСАНИЕ КЛЕЕВОГО ПОКРЫТИЯ : КЛЕЙ-РАСПЛАВ
ADHESIVE COATING DESCRIPTION : HOT MELT ADHESIVE

СОСТАВ КЛЕЯ : СОПОЛИМЕР ЭТИЛЕНА И ВИНИЛАЦЕТАТА
ADHESIVE COMPOSITION : ETHYLENE-VINYL-ACETATE COPOLYMER

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ / USAGE RECOMMENDATIONS

ДАВЛЕНИЕ : 3 БАР
PRESSURE : 3 BARS

ТЕМПЕРАТУРА : 100° ПО ЦЕЛЬСИЮ
TEMPERATURE : 100° CELSIUS

ВРЕМЯ : 10-12 СЕКУНД
TIME : 10-12 SECONDS